

バックアップ電源ユニットを取付ければ

(※1)
CHOFUの給湯器は

(※1)一部機種(KIBF-4565MA、KIB-4565AJ、EHIF-4765DSW、(E)PGシリーズ)を除く全機種対応

**停電しても
お湯が使えます。**

業界唯一!

石油給湯機器において 2017年4月現在 当社調べ

バックアップ
電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

繰り返し
充電できます

お湯が
使えます

入浴中に
停電になっても
安心。

災害時など、
長時間停電になっても
シャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)
給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件(目安)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L
 ※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力:通常時46.5kW→停電時35.0kW
 ・減圧式 給湯設定温度:通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定
 ・通常時の機能「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」
 「配管洗浄」「凍結予防装置(※2)」などは、停電時は作動しません。

(※2)凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

バックアップ
電源ユニット

停電しても
バッテリーの電気を利用して
お湯をつくれます。



屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302

希望小売価格 **¥89,800**(税抜)

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

停電してもお湯が使える給湯器(全80機種)ラインナップ

給湯+追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。
離れた浴そうへの強制追いだきも可能です。
※フルオートタイプ・オートタイプは15m、定置お知らせ機能・標準タイプは10m

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	ページ	
フルオートタイプ 全自動お湯はり	4万キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHKF-4765DKX	19	
		屋内		EHK-4765DKXF		
		屋外		EHKF-4765DSX		
		屋内		EHK-4765DXE	20	
		屋内		EHK-4765DXF		
		屋外		水道直圧式	KIBF-4765DSX	31
オートタイプ 自動お湯はり	4万キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHKF-4765DA	21	
		屋外	水道直圧式	KIBF-4764DSA	32	
		屋外		KIBF-4764DA		
		屋外 屋内		KIB-4764DSA		
		屋内		KIB-4764DAE	33	
		屋内		KIB-4764DAF		
		屋外		KIBF-4764DKA	34	
		屋内		KIB-4764DKAF		
		屋外		減圧式 高圧力型 Wエコフィール	EHKF-4565SAGH	27
		屋外 屋内		EHK-4565SAGH		
		屋外		減圧式 高圧力型	KIBF-4565SAGH	43
		屋外 屋内		KIB-4565SAGH		
		屋外		減圧式 標準圧力型	KIBF-4565SAG	47
		屋外 屋内		KIB-4565SAG		
		3万キロ		屋外	水道直圧式	KIBF-3964DSA
屋外	KIBF-3964DA					
屋外	KIBF-3865SAG					
屋外	KIBF-3865SAG		48			
屋外 屋内	KIB-3865SAG					
屋内	KIB-3865FAG					
4万キロ	屋内		水道直圧式 エコフィール	EHK-4765DKF		22
	屋外			KIBF-4764DS		35
	屋内			KIB-4764DF		36
	屋内	KIB-4764DKF				
	屋外	減圧式 標準圧力型		KIBF-4565SG	49	
	屋外 屋内			KIB-4565SG		
	屋内			KIB-4565E		
	屋内			KIB-4565FG		
	屋外			水道直圧式	KIBF-3964D	35
	屋内				KIB-3964DE	
屋内	KIB-3964DF	36				
屋内	KIB-3964DKF					
3万キロ	屋外	減圧式 標準圧力型	KIBF-3865SG	50		
	屋外 屋内		KIB-3865SG			
	屋内		KIB-3865E			
	屋内		KIB-3865EG	51		
	屋内		KIB-3865F			
	屋内		KIB-3865FG			
	屋外		水道直圧式	KIBF-3964D	35	
	屋内			KIB-3964DE		
標準タイプ	4万キロ	屋外 屋内	減圧式 標準圧力型	KIB-4565SGL	50	

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。
浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

(※1)「リモコンセットIR-25V」使用時のみ設定可能です。

タイプ	給湯出力 kW[kcal/h]	設置場所	給湯圧力	型名	ページ		
定量止水 オートストップ	4万キロ	屋外	水道直圧式 エコフィール	EHI-4765DSN	23		
		屋外	水道直圧式	IBF-4765DSN	37		
定量 お知らせ 機能	4万キロ	屋外 屋内	水道直圧式 エコフィール	EHI-4765DS			
		屋内		EHI-4765DKF	24		
		屋外	水道直圧式	EHI-4765DF			
		屋外 屋内		IBF-4764D	38		
		屋外 屋内		IB-4764DS			
		屋内		IB-4764DE	39		
		屋内		IB-4764DF			
		屋外		IBF-4764DK	41		
		屋内		IB-4764DKF			
		3万キロ		屋外	水道直圧式	IBF-3964DS	38
屋外	IBF-3964D						
屋外 屋内	IB-3964DE		40				
屋外	IB-3964DF						
屋外 屋内	IB-3964DKF		41				
屋外 屋内							
標準タイプ	4万キロ	屋外	減圧式 高圧力型 エコフィール	EHI-4565SGH	28		
		屋外 屋内		EHI-4565SGH			
		屋外		IBF-4565SGH	44		
		屋外 屋内	減圧式 高圧力型	IB-4565SGH			
		屋外		EHI-4565SG			
		屋外 屋内	減圧式 標準圧力型 エコフィール	EHI-4565SG	29		
		屋外 屋内		EHI-4565S (60Hz地区専用)			
		屋外	減圧式 標準圧力型	IBF-4565SG			
		屋外 屋内		IB-4565SG	52		
		屋内		IB-4565E			
		屋内		IB-4565FG			
		屋外 屋内		IB-4565S (60Hz地区専用)	55		
		3万キロ		屋外	減圧式 標準圧力型	IBF-3865SG	53
				屋外 屋内		IB-3865SG	
				屋内		IB-3865E	
屋内	IB-3865EG			54			
屋内	IB-3865F						
屋内	IB-3865FG						
屋外 屋内	IB-3865S (60Hz地区専用)			55			
屋外 屋内							

