

石油 ふろがま

安全性がさらに向上しました!

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

「圧カスイッチ式空だき防止装置」を
全機種に搭載

「再点火防止機能」を
全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を
搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

従来からの安全機能

※マキ焚きのみの場合は
この機能は作動しません。

- 対震自動消火装置
- 対燃安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

標準付属品 JPK-N6、CHS-6、CH2S-6



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取付ける場合は、
別売のリモコンパイプセット (RPS-2) が必要です。



G1/4オネジ
●油タンク (OT-21)
タンク容量: 18L
※別梱包



●送油管 (2.5m)

※油タンク (OT-21) 無しでのご注文も可能です。

標準付属品 JPK-N6 (北海道地区仕様)



●リモコン (TS-10)
(リモコンコード3m付)

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※浴室に取付ける場合は、別売のリモコンパイプセット
(RPS-2) が必要です。

※リモコン (TS-10) および増設リモコン (TS-10) は、掲載石油ふろがま (JPK-N6、CHS-6、CH2S-6) のみ対応しています。



●油ゴムホース (2m)



●送油管接続パイプ

石油ふろがま用 別売部品

- 増設リモコン
TS-10 ¥4,300 (税抜)
- リモコンパイプセット
RPS-2 ¥1,200 (税抜)
リモコン接続部 M25
- 延長用リモコンコード
FEK-5M (5m)
¥1,500 (税抜)
- ステンレス製排気筒
φ106
(JPK-N6用)
オープン価格
- ステンレス製排気筒
φ115
(CHS-6、CH2S-6用)
オープン価格

灯油専用ふろがま

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません



外装ステンレス製

JPK-N6

希望小売価格 ¥78,000 (税抜)

(油タンク無し) ¥73,500 (税抜)

- 出力 14.3kW (12,300kcal/h)
- ※バーナー取付け3方向可能
- ※取付ピッチ100と160
- 外形寸法 高463×幅330×奥行507 (mm)

タイム
スタンプ

減圧式貯湯型

石油ふろがま

マキ焚兼用ふろがま

特定保守製品 (注1)

設計標準使用期間 8年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

(注1) バーナー (SB-76) が該当製品です。

屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません



長いマキの焼却に便利な ロングサイズタイプ

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥110,000 (税抜)

(油タンク無し) ¥105,500 (税抜)

CHC缶 (バーナーなし) ¥65,000 (税抜)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行585 (mm)

屋内 強制通気タイプ (浴室外設置形)

強制排気はできません



コンパクトタイプ

外装ステンレス製

CH2S-6

希望小売価格 ¥108,000 (税抜)

(油タンク無し) ¥103,500 (税抜)

CH2C缶 (バーナーなし) ¥63,000 (税抜)

- 出力 14.9kW (12,800kcal/h)
- 缶体ステンレス製
- 掃除口付
- ※バーナー取付け左右可能
- 外形寸法 高506×幅605×奥行485 (mm)

タイム
スタンプ

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。