

高効率石油給湯器

エコフィール

**水道直圧式エコフィールが
コンパクトになりました!**



EHK-4766DXF



EHKF-4766DSX



TVCM ON AIR中
 CHOFU CM イメージキャラクター
 こま い れん
駒井蓮



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
 ―石油機器の普及に努めています―




YouTube公式チャンネル
 「テレビCM」
 「スペシャルムービー」を
 ご覧いただけます★

※本カタログ掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

水道直圧式

エコフィールがコンパクトになりました


前面排気タイプ



当社従来機種※¹より、
高さが**145mm**、
幅が**55mm**※⁵、
小さくなりました。

※1:当社従来機種は、EHKF-EHIF-4765シリーズ

据置(無煙突・FE・FF)タイプ




当社従来機種※²より、
高さが**190mm**※³、
小さくなりました。

※2:当社従来機種は、EHK-EHI-4765シリーズ

※3:EHI-4766DSNは120mm

壁掛タイプ



当社従来機種※⁴より、
高さが**80mm**、
幅が**70mm**※⁵、
小さくなりました。

※4:当社従来機種は、壁掛EHK-EHI-4765シリーズ

※5:EHKF-4766DKXは20mm

●新型エコフィール 3966Dシリーズ、4766Dシリーズ、3866シリーズ、4566シリーズの主な特長

① 灯油残量表示機能 [全機種]

オイルタンクの容量を入力することで、リモコンに灯油の残量をバーグラフで5段階表示が可能です。

P11参照

② 減圧式でも温度ムラを緩和 [EHI(F)-3866シリーズを除く]

給湯専用タイプにも混合弁を内蔵し、出湯時の温度ムラを緩和します。

P8参照

③ 減圧式でも定量お知らせ機能を搭載 [EHI(F)-3866シリーズを除く]

オートタイプ以外の機種で設定量のお湯が入るとリモコンでお知らせします。

P5・6参照

④ 素早いお湯はりが可能!!

リモコンで「急速湯はり」を設定すると入浴までの時間が短縮できます。

従来機種13分

急速湯はり10分

[直圧式フルオート・オートタイプ]

従来機種15分

急速湯はり11分

[減圧式オートタイプ(高圧力型)]

従来機種21分

急速湯はり17分

[減圧式オートタイプ(標準圧力型)]

使用条件/入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m、給水圧力0.3MPa

P5・6参照

⑤ 自動で追いだきを開始 [フルオートタイプ]

入浴したときに、自動で設定温度まで追いだきします。

P6参照

⑥ 選べる保温間隔 [EHK(F)シリーズ]

ふろ保温時の保温沸き上げ運転間隔を変更できます。

P6参照

⑦ 選べるたし湯量・たし水量 [フルオート・オートタイプ]

たし湯量、たし水量が変更できるようになりました。

P6参照

⑧ エネルック機能 [フルオート・オートタイプで「KR-86P・87P」選択時のみ]

灯油・お湯の使用量やCO₂排出量などを、わかりやすく表示します。

P11参照

バックアップ電源ユニットを取付ければ CHOFUのエコフィールは 停電してもお湯が使えます。

(EHIF-4765DSWを除く)



バックアップ
電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色

シャンパンゴールド(防汚銅板)

停電してもバッテリーの電気を利用してお湯をつくります。

外装塗装銅板

BDU-302

希望小売価格 **¥89,800** (税抜)

●定格出力 300W ●バッテリー容量 288Wh

●通信線(3m)付[給湯器との通信用] ●外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

**業界
唯一!**

石油給湯機器において
2019年5月現在
当社調べ

4人家族が1日1回(3日間)給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件(目安)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L

※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力: 通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW
・減圧式(バークラフタイプ) 給湯設定温度: 通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定
・通常時の機能「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置(※6)」などは、停電時は作動しません。
(※6)凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

繰り返し
充電
できます

バックアップ電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

災害時など、
長時間停電になっても
シャワーが浴びられます。

入浴中に
停電になっても安心。

お湯が
使えます

1 瞬時停電^{※7}に対応

給湯器使用中の停電(瞬停などの短時間の停電)時も即座に対応するので、給湯器が途中で運転停止することがありません。※7 約5秒以内

2 大助かりのコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。
・充電に使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

3 自動充電バッテリー

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ったら、停電復帰後に自動充電します。

4 みんなで節電 ピークシフト運転対応


夏の昼間など、電力使用量が多いときに、優先的にバックアップ電源ユニットの電力を使用するピークシフト運転ができます。開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
ピークシフト運転は、カラー液晶リモコンセット・インターホンリモコンセット-CMR-2501SVに対応しています。

5 バッテリー残量が一目で分かる

停電時は、バックアップ電源ユニットの使用状況(バッテリー残量)をリモコンで確認できます。

6 分かりやすいお知らせ機能

バックアップ電源ユニットのバッテリー交換時期や故障をリモコンでお知らせします。



台所リモコン(CMR-2535P)の
バッテリー充電中表示(点滅)



台所リモコン(CMR-2535P)の
ピークシフト運転表示




台所リモコン(CMR-2535P)の
バッテリー残量表示




台所リモコン(CMR-2535P)の
バッテリー交換時期お知らせ表示(点滅)

■設置例

通常時



停電時・ピークシフト運転時



※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

エコフィール


「エコフィール」は、従来捨ててしまっていた排ガス中の熱を回収して再利用する新しい石油給湯器です。熱効率を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール (水道直圧式)

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

排気温度 約60℃^{※1}
排気ロス 5%



熱利用2

約200℃になった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

熱利用1

約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

排気温度が低下!

約200℃ → 約60℃

熱効率が良く、排気温度を下げることを可能にしました。

給湯の熱効率が大幅にアップ!

83% → 95%

従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

年間79Lの灯油を節約! (水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約7,700円の節約^{※3}




1年間で
約7,700円
オトク!

ポリ缶 (18L) 約4.4缶分節約!

CO₂の排出量を約13%削減!! (水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約197kg-CO₂削減。^{※4}
- 杉の木に換算して約14本分のCO₂削減効果があります。



※1: 外気温等の条件により異なります。

※2: 熱効率83%の石油給湯器。

※3: 石油給湯器 (熱効率83%) と比べた場合。

給湯使用条件 (4人家族想定、入水温度は通年で平均18℃)

● 風呂お湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃

● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

■ 灯油価格98円/L (2019年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表) (消費税8%込)

※4: 杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策] 環境省/林野庁より試算)

低騒音化設計

早朝・深夜でもご近所に気がなく使用できます。



夜遅くても
ゆっくりバスタイムが
楽しめるって幸せ

40dB
図書館の中

50dB
事務所の中

燃焼時^{※5}
43dB

※5 EHK-4766DXF・EHK-4766DAF・EHI-4766DF・EHI-3966DFは43dB
EHKF-3966DX・EHKF-3966DA・EHK-3866F・EHI-3866Fは44dB
EHKF-4766DSX・EHKF-4766DA・EHIF-4766DSN・EHIF-3966DSN・
EHI-4766DSN・EHKF-4566SAG (H)・EHK-4566SAG (H)・EHIF-4566SG (H)・
EHI-4566SG (H)・EHI-4566S・EHIF-4765DSW・EHKF-3866SAG・
EHK-3866SAG・EHIF-3866SG・EHI-3866S (G)は45dB

EHK-4766DKXF・EHK-4766DKF・EHI-4766DKFは46dB
EHK-4766DXEは47dB
EHKF-4766DKXIは48dB

ここがポイント!

エコな暮らしを実現!!

スイッチポン!で「eco機能」運転

さらにおトク!!

ecoスイッチを押すと

水道直圧式の場合

季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油、水の使用量を節約します。

減圧式の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え灯油を節約します。



ecoスイッチを押すだけ!!



※リモコン画像は、カラー液晶リモコンセット:KR-86Pとインターホンリモコンセット:KR-87Pの台所リモコンを例として掲載しています。


■給湯能力のめやす(水道直圧式の場合)

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

■ecoモードの年間コストメリット

(EHKF-4766DSXの場合)

水道直圧式



1年間で
約5,500円
オトク!

(EHKF-4566SAGHの場合)

減圧式



1年間で
約3,000円
オトク!

(想定した使用条件)

モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。

[試算条件] 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとする。

水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=401円/m³。家庭用で口径20mmの場合。(消費税8%込)

灯油価格は98円/L(2019年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。(消費税8%込)

※カンタンリモコンを選択した場合は、この機能は使用できません。

強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで
カラー液晶リモコン・インターホンリモコンを選択した場合のみ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

外装色に「シャンパンゴールド」を採用!!

EHKF-4766DA EHKF-4766DKX BDU-302
EHKF-3966DX EHKF-3966DA

高級感のある色合いが、
さまざまな色調の外壁にマッチします。

外装色にアルミサッシなどの家屋外観に使用される
「シャンパンゴールド」を採用しました。

防汚鋼板とは?


緻密な塗膜により
汚れが塗膜の“隙間”へ
入り込まない

汚れがつきにくい。

比較したら一目瞭然!この美しさ! 比較結果(9ヶ月経過)



一般塗装鋼板



防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例]

豊富な機種の中から、ご家庭にピッタリの

給湯器を選びましょう。

- ☑Step.1_お湯はりの方法を選ぶ
- Step.2_給湯出力を選ぶ
- Step.3_設置場所を選ぶ
- Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.1 お湯はりの方法を選ぶ

生活スタイルに


合わせた、給湯器が選べます。

給湯＋強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯
プラスおふろの追いだきができるタイプです。

離れた浴そう*への追いだきも可能です。

*フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能タイプは10m以内



フルオートタイプ オートタイプ

急速自動お湯はりが可能!!

浴そうが空の状態からリモコンで設定した水位まで一気にお湯はりします。

※リモコンで設定が必要です。

通常のお湯はり時間

13分	▶	10分	直圧式
15分	▶	11分	減圧式高圧力型
21分	▶	17分	減圧式標準圧力型

(使用条件) 入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m、給水圧力0.3MPa。
(注) 残り湯があると湯があふれることがあります。

フルオート
タイプ
全自動お湯はり

スイッチポンで
おふろの準備OK。

オートタイプ
自動お湯はり

スイッチポンで
おふろの準備OK。

自動で追いだきを開始 [フルオートタイプのみ]

入浴したとき(浴そうに入ったとき)に、浴そう内湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

定量
お知らせ
機能
タイプ

お湯はり完了を
リモコンの音声
またはブザーで
お知らせ。

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯が
できるタイプです。

浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。




定量止水
オートストップ
タイプ

お湯はり完了を
リモコンの音声で
お知らせ。

定量
お知らせ
機能
タイプ

設定量のお湯が
入るとリモコンの
音声または
ブザーでお知らせ。

標準タイプ



いつでも入りごろ(保温間隔の変更が可能)


ふろ保温運転時の保温沸き上げ間隔を10～30分まで5分刻み、30～60分まで10分刻みに変更可能(従来機種20分ごと)。冬場の風呂温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

たし湯量の変更が可能

たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能(従来機種は20Lのみ)。少し減ったけど20Lのたし湯では多すぎる、減り方が多く20Lのたし湯では少ないときに設定変更が可能に。より便利に使えます。

たし水量の変更が可能

たし水量は10、20、30Lから選択が可能。



豊富な機種の中から、
ご家庭にピッタリの 給湯器を選びましょう。

☐Step.1_お湯はりの方法を選ぶ

☒Step.2_給湯出力を選ぶ

☒Step.3_設置場所を選ぶ

☐Step.4_給湯圧力を選ぶ

Step.② 給湯出力を選ぶ

家族の人数に合わせて、必要な給湯出力が選べます。


	4人 家族以上 なら ハイパワーの 4万キロタイプ <table border="1"><tr><td>46.5kW (40,000kcal/h)</td></tr><tr><td>45.3kW (39,000kcal/h)</td></tr></table>	46.5kW (40,000kcal/h)	45.3kW (39,000kcal/h)	2人 家族 なら 普及型の 3万キロタイプ <table border="1"><tr><td>37.8kW (32,500kcal/h)</td></tr><tr><td>39.0kW (33,500kcal/h)</td></tr></table>	37.8kW (32,500kcal/h)	39.0kW (33,500kcal/h)	
46.5kW (40,000kcal/h)							
45.3kW (39,000kcal/h)							
37.8kW (32,500kcal/h)							
39.0kW (33,500kcal/h)							

Step.③ 設置場所を選ぶ

住宅プランや生活に合わせて設置場所が選べます。


住宅の外に設置

屋外 屋外設置型



■無煙突タイプ

拡散排気筒の採用で煙突が不要。だから軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損ないません。




■前面排気タイプ

前面から排気するので、出窓の下や階段の下のデッドスペースにスッキリと収まります。


住宅の中に設置

屋内 屋内設置型



■強制排気タイプ

煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国にも適しています。



■強制給排気 (FF) タイプ

壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。

※屋内設置型は雨対策を施してありませんので、屋外に設置しないでください。

※屋外設置型で無煙突タイプ、前面排気タイプの場合は、ボイラー小屋などで囲わないでください。

- ☐ Step.1 お湯はりの方法を選ぶ
- ☐ Step.2 給湯出力を選ぶ
- ☐ Step.3 設置場所を選ぶ
- ☒ Step.4 給湯圧力を選ぶ

Step.④ 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所に合わせて、給湯圧力が選べます。

水道直圧式

水道の圧力をそのまま利用して給湯する方式です。

水道圧そのまま、たっぷりの快適シャワーが楽しめるほか、強制追いだきタイプなら2階浴そうへの追いだきもできます。

お湯の勢いが違う!!
パワフルで快適

■直圧式のシャワーの場合



シャワーの勢いが
違うわ!!



低温
出湯

低温出湯が可能。

35℃、32℃の低い温度での出湯が可能になりました。

※夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出せない場合があります。

夏場のシャワー

体温より低い35℃の快適シャワー

冬場の洗いの

32℃の少しあったが洗いの


比例
制御

燃焼比例制御

不快な湯温ムラ・着火 燃焼音を低減。

お湯の使用量に応じ無段階に細かく燃焼を制御するので、シャワーの使用にお湯が急に熱くなったり、冷たくなったりという湯温ムラが少なくなりました。


■燃焼比例制御タイプ



冷水
緩和

再出湯時の湯温ムラを大幅に緩和。

■冷水サンド緩和タイプ



減 圧 式

減圧弁を取りつけて水道の圧力を減圧する方式です。2つのタイプがあります。

減圧式の強制追いだきタイプをお選びいただいた場合、2階浴そうへの追いだきはできません。

減圧式高圧力型

高圧力タイプ(0.2MPa仕様)

圧力2倍で2階も快適、
パワフルシャワー。

■従来の減圧式のシャワーの場合



2階のシャワーの
勢いが落ちてなくて
快適ね。



■高圧力シャワーの場合



・「減圧式高圧力型」は上水道用です。

減圧式標準圧力型

標準圧力タイプ(0.1MPa仕様)

基本機能充実!!
石油給湯器の
スタンダードタイプ。

1階の給湯だけだから、
このタイプにしよう。
価格が安いのもうれしい。



腐食に
強い!

ステンレス化で高耐久

井戸水・地下水に
対応

熱交換器をはじめ、給水・給湯・お湯はりパイプ等、全てをステンレス化。高い耐久性を誇ります。


注意!! 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。
・「減圧式高圧力型」は上水道用です。



湯温ムラを緩和

EH1(F)-3866シリーズを除く

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。



製品ラインアップ
暮らしに合わせて選べるCHOFUのエコフール

タイプ		設置場所 設置形態	給湯出力 kW(kcal/h)	型 名	掲載頁	機 能							
						フル オート	オート	保温	定量 止水	定 量 お知らせ			
水道直圧式	追いだき付 給湯器	屋外据置型	46.5(40,000)	EHKF-4766DSX	15	●							
			39.0(33,500)	EHKF-3966DX	15								
		屋内据置型FF式	46.5 (40,000)	EHK-4766DXF	16								
				EHK-4766DXE	16								
				屋外壁掛型	EHKF-4766DKX						17		
				屋内壁掛型FF式	EHK-4766DKXF						17		
		屋外据置型	39.0(33,500)	EHKF-4766DA	18	●							
				EHKF-3966DA	18								
		屋内据置型FF式		EHK-4766DAF	18								
				EHK-4766DKF	19								
	給湯専用	屋外据置型	46.5 (40,000)	EHIF-4766DSN	20				●※2	●※3			
				EHI-4766DSN	20								
		屋内壁掛型FF式		EHI-4766DKF	21					●			
		屋内据置型FF式		EHI-4766DF	21					●			
		屋外据置型	39.0 (33,500)	EHIF-4765DSW	22								
				EHIF-3966DSN	20				●※2	●※3			
屋内据置型FF式			EHI-3966DF	21					●				
減圧式 高圧力型	追いだき付 給湯器	屋外据置型	45.3 (39,000)	EHKF-4566SAGH	24		●	●					
	EHK-4566SAGH			24									
	給湯専用			EHIF-4566SGH	28					●			
				EHI-4566SGH	28								
減圧式 標準圧力型	追いだき付 給湯器	屋外据置型	37.8 (32,500)	EHKF-4566SAG	25	●	●						
				EHK-4566SAG	25								
				EHKF-3866SAG	26								
		屋内据置型FF式	EHK-3866SAG	26									
			EHK-3866F	27					●				
	給湯専用	屋外据置型	45.3 (39,000)	EHIF-4566SG	29								
				EHI-4566SG	29				●				
				EHI-4566S	30								
			屋内据置型FF式	37.8 (32,500)	EHIF-3866SG	31							
EHI-3866SG	31												
EHI-3866S	32												
			EHI-3866F	32									

※1 カンタンリモコン使用時はこの機能は使用できません。 ※2 音声リモコン使用時のみ設定可能です。 ※3 カンタンリモコン使用時のみ設定可能です。 ※4 音声リモコン、カンタンリモコンを選択し「CMR-2501SV」を使用してください。

給湯器製品型名の見方

(例)

EHKF-4766DSX



12345678

① 石油機器の種類 EH = エコフィール ② 機能 K = 強制追いだし ③ 排気方向 F = 前面排気	④ 給湯出力 47 = 46.5kW (40,000kcal/h) 45 = 45.3kW (39,000kcal/h) 39 = 39.0kW (33,500kcal/h) 38 = 37.8kW (32,500kcal/h)	⑦ 外装材質 S = ステンレス ⑧ 付加機能 X = フルオート E = 強制排気 F = 強制給排気 G = 減圧弁内蔵 H = 減圧式高圧力型 W = ソーラー接続専用	※6 記号のないものは塗装タイプ A = オート K = 壁掛 ※5 記号のないものは減圧式
⑤ シリーズ名 ⑥ 給湯方式 D※5 = 水道直圧式			

ライフスタイルに合わせて、リモコンもお選びいただけます。

[illegible]

クアッパ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は増設リモコン

地球環境への配慮

省エネ性マークについて



このマークは省エネ性（エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率）を記載した場所を示すものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで表示しています。（※高圧型は対象外です。）

	用 途	加熱形態	給排気方式・制御方式
省エネルギー基準	給湯用	瞬間形	—
		貯湯型（急速加熱形）	—

カタログ表示マーク一覧	
快適機能	水道直圧 水道圧がそのまゝ利用できるで、2階での給湯・シャワーも快適。 ※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kgf/cm ²)以上必要です。
	減圧式 高圧力型なので、シャワーのお湯の勢いが違います。勢いがなくなりがちな2階への給湯も可能です。[給湯圧力0.2MPa(2kgf/cm ²)対応]
	減圧式 標準圧力型の給湯器です。[給湯圧力0.1MPa(1kgf/cm ²)対応]
	比例 制御 必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。
	冷水 緩和 再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サンディッチ現象」を緩和します。
	低温 出湯 32℃、35℃の低い温度での出湯が可能で、夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。
	2階 浴そう 給湯器を1階に設置した場合でも、2階浴そうの追いだきができます。
	1階 浴そう 給湯器を1階に設置した場合、1階の浴そうのみ追いだきができます。
	ハイ パワー 冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。
	エネ ルック 給湯器で使用した灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。
便利機能	eco 機能 季節に応じて最大能力を変化させ、灯油・水の使用量を抑えます。
	インター ホン 別売のインターホンリモコンを使用すれば、台所リモコンと浴室リモコンで会話ができます。
	フル オート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温、さらにお湯の量が減った時のたし湯まで自動。
	オート リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までおまかせ。お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯します。
	自動 追いだ き 浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだきを開始して、設定温度まで沸き上げます。※リモコンでの設定が必要です。
	急速 湯はり 通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとあふれることがあります。
	定量 止水 給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると自動で止水して、リモコンの音声で知らせます。
	定量 お湯はり 給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると台所リモコンの音声またはブザーで知らせます。
	保温 自動お湯はりまたは保温運転後設定時間毎に湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸き上げます。
	たし湯 浴室リモコンのたし湯スイッチを押すと、設定温度のお湯を設定量たし湯します。
安心機能	予約 台所リモコンで設定した時刻に、お湯はりが完了している予約運転ができます。
	たし水 浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定量差し水をして、お風呂の湯温を少しぬるくします。
	呼出 浴室リモコンの呼出スイッチを押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。
	配管 (自動) 浴そうの残水が循環口より10cm以上ある場合、残り湯を排水すると自動的に追いだし配管にきれいな水を流して残り湯を洗い流します。
	配管 (手動) 浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと、追いだし配管内に残っているお湯をきれいな水で洗い流します。
	配管 洗浄 浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。
	減圧弁 内蔵 減圧弁と逆弁を内蔵し、水道直結で工事も簡単、配管もススキリします。
	ソーラー 太陽熱利用温水器との接続ができます。 ※機種により別売部品の追加や、接続に制限がありますのでご注意ください。
	消費 表示 灯油残量のめやすを台所リモコンに表示します。 ※リモコンでの入力が必要です。
	BDU 対応 バックアップ電源ユニットBDU-302の取り付けが可能。 停電時でもお湯が使用できます。
安心機能	タイム スタンプ 長期使用製品安全点検制度に対応し設計標準使用期間の経過をリモコンに表示してお知らせします。
	ステン レスパイ 給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。 ※「減圧式 高圧力型」は上水道用です。
	凍結 予防 本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。
	油切れ 予告装置 (OC-31) 油タンク内の灯油が残り少なくなったのを知らせる油切れ予告装置(OC-31)の接続が可能です。
	油切れ 予告装置 (OC-5) リモコン表示部に油タンク内の残油量を表示し、残り少なくなると警告表示でお知らせする、油切れ予告装置(OC-5)の接続が可能です。
	「長府製作所8年延長保証制度」の対象機種です。 詳しくは裏表紙をご覧ください。
注意	取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される場合。
	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される場合。
	使用条件や施工条件による機能の制限、部品の本体付属の有無、その他注意していただきたい事項です。

長期使用製品安全点検制度関連マーク

特定保守製品
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な管理を促進するところがないもの(消法第2条4項)」として消法で指定された製品です。

設計標準使用期間
確実な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用するこができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。(消法第32条の3)**「無償保証期間」とは異なりますので**ご注意ください。 ※消法※ 消費生活用製品安全法。

省エネルギー基準	用 途	加熱形態	給排気方式・制御方式	区分名	目標基準値 (エネルギー消費効率)
	給湯用	瞬間形	———	A	86.0%
		貯湯式(急速加熱形)	———	B	87.0%

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。 10

エコフール用リモコン

くっきり見やすい カラー液晶画面!!

タッチスイッチは
フルフラットで使いやすく、お掃除カンタン!

カラー液晶リモコンセット

フルオート・オートタイプ専用

KR-86P ￥55,000 (税抜)

エネルギー機能

インターホン・音声機能

eco機能



台所リモコン **CMR-3013P**

〔外形寸法〕(高120×幅128×奥20mm) 〔非防水形〕



浴室リモコン **YST-3013P**

〔外形寸法〕(高87.4×幅220×奥21.5mm)

インターホン 機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話がができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。



エネルギー 表示

楽しくエコする「エネルギー機能付リモコン」

エネルギーの表示は、「エネルギー表示の設定」や電力測定ユニット(別売)の取付けなどによって、表示する項目や内容が異なります。

【今日の情報】

今日の電気(※1)・灯油・お湯の使用量(目安)と金額(目安)を表示します。省エネの目標を立てるのにとても便利です。




【灯油使用量表示】

【お湯使用量表示】

給湯器で使用した灯油やお湯の量(目安)と目標値を表示します。




※上記画面は「灯油使用量表示」の場合です。



※上記画面は「お湯使用量表示」の場合です。

【CO₂排出量】

CO₂排出量を表示します。(設定した項目が複数のときは合計を表示します)



【光熱費表示】

灯油・お湯・電気(※1)いずれが単独、または合計して表示します。(設定した項目が複数の時、合計を表示します)



※1 電気は電力測定ユニット(別売 P34参照)を取付けると表示できます。


ここがポイント!

灯油残量のめやすがリモコンで確認できます

【残油量表示機能】

オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給湯時期や、灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。また1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使用できません。正確な残油量表示が必要な場合には別売の油切れ予告装置(OC-5(P34参照))をご使用ください。



簡単操作、わかりやすさが自慢です。

インターホン・音声
リモコンセット

KR-87P (CMR-2535P、YST-2535P)

¥40,000 (税抜)

エネルギー機能

インターホン・音声機能

eco機能

台所リモコン **CMR-2535P**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]



浴室リモコン **YST-2535P**
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)



※画像はKR-88Vです

音声
リモコンセット

KR-88V (CMR-2714V、YST-2714V)

¥29,800 (税抜)

eco機能

音声機能

KR-90V (CMR-2715V、YST-2715V)

¥29,800 (税抜)

eco機能

音声機能

※KR-90Vは「ふろ自動」が「ふろ保温」になります。

台所リモコン **CMR-2714V**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]



浴室リモコン **YST-2714V**
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)



※画像はKR-89です

【注意】eco機能、予約、配管洗浄
機能はありません。

カンタン
リモコンセット

KR-89 (CMR-2910、YST-2910)

¥16,600 (税抜)

KR-91 (CMR-2911、YST-2911)

¥16,600 (税抜)

※KR-91は「ふろ自動」が「ふろ保温」に、「たし湯」が「呼出」になります。

台所リモコン **CMR-2910**
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm) [非防水形]



浴室リモコン **YST-2910**
[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)



給湯専用
音声
リモコンセット

台所リモコン **CMR-2717V**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]



台所リモコン **CMR-2716V**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) [非防水形]



給湯専用
カンタン
リモコンセット

台所リモコン **CMR-2914**
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm) [非防水形]



台所リモコン **CMR-2912**
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm) [非防水形]



IR-28V (CMR-2717V)
¥15,500 (税抜) 音声機能 eco機能

IR-26V (CMR-2716V)
¥15,500 (税抜) 音声機能 eco機能

IR-29 (CMR-2914)
¥10,000 (税抜)

IR-27 (CMR-2912)
¥10,000 (税抜)

※3866シリーズの給湯専用に接続
した場合バーグラフ表示となります。

増設リモコン

別売
増設リモコン

CMR-2801S
2803S
¥9,000 (税抜)
[外形寸法]
(高120×幅70×奥11mm)
[非防水形]



(写真はCMR-2801S)

※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ
電源ユニット (BDU-302) を取付けてピークシフト運転
を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

CMR-2501SV
¥18,000 (税抜)
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm)
音声機能 [非防水形]



※3866シリーズの給湯専用
に接続した場合バーグラフ表示
となります。

給湯専用
別売
増設リモコン

YST-2706V
¥16,000 (税抜)
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)
音声機能 eco機能



YST-2903
¥12,500 (税抜)
[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)



※3866シリーズの給湯専用
に接続した場合バーグラフ表示となります。

【注意】●非防水形リモコンは浴室など湿度の多い場所への取付けはできません。●別売のリモコンセットには、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

長期使用製品の 安全点検制度

長期使用製品安全点検制度 に基づき行う点検(有料)

法定

「法定点検」

法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。

所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

●販売・引渡し時の説明




製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間が始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):KIB-0000DSA

特定製造事業者等：株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製造年月：2018年2月
設計標準使用期間：10年
点検期間：2027年2月～2029年1月
問合せ連絡先：株式会社 長府製作所
0120-921-971(フリーコール)

※見本につき現物とは異なります。

設計標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間 10年

設計標準使用期間 8年

設計標準使用期間 5年

法定点検(有償)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められております。

点検料金 点検料金はお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	1,800円(税抜)～4,800円(税抜)	[出張料について] 片道15km未満:1,800円(税抜) 15km以上は10km当たり1,000円(税抜) 加算。 ※加算上限は3,000円(税抜)
点検技術料	7,000円(税抜)	
合 計	8,800円(税抜)～11,800円(税抜)	

(2019年5月1日現在の料金です)

[注意事項]

- ・原則として点検時間は平日9時～17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

F 0120-921-971
フリーコール 受付時間(平日)9時～18時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



「法定点検」対象製品[EHI(F)・EHK(F)シリーズ]について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が

3年保証になります。

ご注意

- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



●当社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。