

# 水道直圧式

## エコフィール

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34 ●寸法図…P39 ●仕様表…P42

### フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	エネルック	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	灯滅表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC31)	油切れ予告装置(OC5)
	(注1)			(注1)	(注1)	(注1)	(注3)	(注2)			(別売)	(別売)

(注1) [リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2) [リモコンセット:KR-86P・KR-87P]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3) ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。  
 (注4) EHKF-4766DSXのみ

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装ステンレス製

### EHKF-4766DSX

本体希望小売価格 **¥405,200**(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥460,200**(税抜)

インターホンリモコンセット価格 **¥445,200**(税抜)

音声リモコンセット価格 **¥435,000**(税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥421,800**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 **110%**

エネルギー消費効率 **95.0%**

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装塗装鋼板 **New**

### EHKF-3966DX

本体希望小売価格 **¥360,200**(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥415,200**(税抜)

インターホンリモコンセット価格 **¥400,200**(税抜)

音声リモコンセット価格 **¥390,000**(税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥376,800**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 **110%**

エネルギー消費効率 **95.0%**

### お好みで選べる 4タイプ のリモコン

#### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P **¥55,000**(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン YST-3013P

#### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P **¥40,000**(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

#### 別売音声リモコンセット

KR-88V **¥29,800**(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2714V

#### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 **¥16,600**(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]

浴室リモコン YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形]

**¥18,000**(税抜)



CMR-2801S [非防水形]

**¥9,000**(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。  
 ※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800**(税抜)



# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

## フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	エネルギー	Eco機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	油温表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告表示(OC-31)	油切れ予告表示(OC-5)
	(注1)					(注1)	(注3)	(注2)			(別売)	(別売)

(注1) [リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2) [リモコンセット:KR-86P・KR-87P]使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3) ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

### 屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉末塗装

## EHK-4766DXE リモコン別売

本体希望小売価格 ¥411,000(税抜)

- 専用排気筒セット(NKPφ100)付(※)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥466,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥451,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥440,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥427,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(※) 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」または別売品の「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン YST-3013P

### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

### 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2714V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン YST-2910

## 90°エルボの直出し施工が可能です。

EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能で、機器からすぐに横引きできます。



### 屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長 3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
 ※2 基板の設定および標高800mm以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉末塗装

## EHK-4766DXF リモコン別売

本体希望小売価格 ¥421,000(税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥476,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥461,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥450,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥437,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV [非防水形] ¥18,000(税抜)



CMR-2801S [非防水形] ¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。  
 ※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

## バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
 据置・壁掛兼用タイプ  
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
 シャンパンゴールド  
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)



# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	エネルック	ECO機能	インターホン	フルオート	自動追いだき	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	注1	注2	注2	注2	注2
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注3)	(注1)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)

## フルオートタイプ 全自動お湯はり

(注1)リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V)使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)リモコンセット:KR-86P・KR-87P)使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

### 屋外 前面排気タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
110%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装塗装鋼板

## EHPF-4766DKX

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥403,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高655×幅520×奥行250 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥458,000 (税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥443,000 (税抜)

音声リモコンセット価格 ¥432,800 (税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥419,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
 リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

### 屋内 強制給排気 (FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
 ※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
110%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装塗装鋼板

## EHPF-4766DKXF

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥416,000 (税抜)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ右] または FF-70-082 [よこ] または FF-70-082R [よこ右]) からお選びください。(P38参照)

※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L (うしろ左) [¥4,000 (税抜)] と置き換えが可能です。(P38参照)

- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥471,000 (税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥456,000 (税抜)

音声リモコンセット価格 ¥445,800 (税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥432,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
 リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV

【非防水形】

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S

【非防水形】

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。  
 ※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
 停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



### お好みで選べる 4タイプ のリモコン

#### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3013P 【非防水形】



浴室リモコン  
YST-3013P

#### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P 【非防水形】



浴室リモコン  
YST-2535P

#### 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V 【非防水形】



浴室リモコン  
YST-2714V

#### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2910 【非防水形】



浴室リモコン  
YST-2910

# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	エネルック	ECO機能	インターホン	オート	急速湯はり	保温
たし湯	予約	たし水	呼出	配管洗浄(手動)	ソーラー	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)		

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。  
 また、たし水機能は使用できません。  
 (注4)EHKF-4766DA・EHK-4766DAFのみ

## オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%  
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板

## EHKF-4766DA

本体希望小売価格 ¥360,200(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥415,200(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥400,200(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥390,000(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥376,800(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P85参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

延長保証制度 対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%  
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板

## EHKF-3966DA

本体希望小売価格 ¥330,200(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥385,200(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥370,200(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥360,000(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥346,800(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長 3m3曲がりまで※1 (7m3曲がりまで※1,※2)  
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度 対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%  
エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装

## EHK-4766DAF

本体希望小売価格 ¥397,000(税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両方付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥452,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥437,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥426,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥413,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV ¥18,000(税抜) [非防水形]  
CMR-2801S ¥9,000(税抜) [非防水形]

※非防水形リモコンは、浴室など湿気が多い場所への取付けはできません。  
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用 据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)



## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン YST-3013P

### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

### 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2714V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン YST-2910

# 水道直圧式

## エコフィール

## 給湯 + 強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	ECO機能	定量お知らせ	保温	呼出	ソーラー
灯油残量表示	タイムスタブ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OC-5)						
			(別売)	(別売)						

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

### 定量お知らせ機能

屋内 強制給排気 (FF)タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2.基板の設定および標高800m以下。

**延長保証制度対象商品**

**目標年度 2006年**

省エネ基準達成率 **110%**

エネルギー消費効率 **95.0%**

外装塗装鋼板

### EHK-4766DKF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥353,000** (税抜)

- うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ右] または FF-70-082 [よこ] または FF-70-082R [よこ右]) からお選びください。(P38参照)  
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L (うしろ左) [+¥4,000 (税抜)] と置き換えが可能です。(P38参照)
- 油ゴムホース付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥382,800** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥369,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### 別売音声リモコンセット

KR-90V **¥29,800** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2715V **非防水形**



浴室リモコン  
YST-2715V

#### 別売カンタンリモコンセット

KR-91 **¥16,600** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2911 **非防水形**



浴室リモコン  
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
**非防水形**

**¥18,000** (税抜)



CMR-2801S  
**非防水形**

**¥9,000** (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。  
 ※バックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水緩和
- 低温出湯
- ハイパワー
- ECO機能
- 定量止水
- 定量お知らせ
- 呼出
- ソーラー
- お湯量表示
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置(OC-31)
- 油切れ予告装置(OC-5)

## 定量止水(オートストップ)

(注1)

(注1)「リモコンセット:IR-28V」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)「リモコンセット:IR-29」使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)別売防水形増設リモコン取付け時のみ、この機能が使えます。  
 (注4)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。  
 (注5)EHIF-4766DSN・EHI-4766DSNのみ。

### 屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**110%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

## EHIF-4766DSN

本体希望小売価格 **¥266,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格 **¥281,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥276,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

### 屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



省エネ基準達成率  
**110%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

## EHIF-3966DSN

本体希望小売価格 **¥235,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格 **¥250,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥245,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

### 屋外 無煙突タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**110%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

## EHI-4766DSN

本体希望小売価格 **¥293,000** (税抜)

- 拡散排気筒(RT-トップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥308,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥303,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

### 屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**110%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

## EHI-4766DSN

本体希望小売価格 **¥290,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥305,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥300,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
 [専用排気筒および排気筒取付け方法の詳細についてはP37参照]

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### 別売音声リモコンセット

IR-28V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能

定量止水  
(オートストップ)  
対応



台所リモコン  
CMR-2717V [非防水形]

#### 別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売

定量  
お知らせ  
対応



台所リモコン  
CMR-2914 [非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

#### IR-28V・IR-29用

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

[非防水形]

**¥18,000** (税抜)

CMR-2801S

[非防水形]

**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### IR-28V用

#### 別売音声防水形増設リモコン

**¥16,000** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2706V

音声機能  
+  
eco機能



#### IR-29用

#### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿度の多い場所への取付けはできません。

# 水道直圧式

# エコフィール

# 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	ハイパワー	ECO機能	定量お知らせ	呼出	ソーラー	液晶表示	タイムスタンプ	凍結予防	油切れ予告装置(OC-31)	油切れ予告装置(OCS-5)
				(注4)	(注1)		(注2)	(注3)				(別売)	(別売)

## 定量お知らせ機能

(注1)リモコンセット(IR-26V)使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけに注意してください。  
 (注4)EHI-4766DKF・EHI-4766DFのみ。

屋内 強制給排気(FF)タイプ  
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板

**EHI-4766DKF** リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥286,000** (税抜)

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P38参照)  
 ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P38参照)

- 油ゴムホース付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅/パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

音声リモコンセット価格 **¥301,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥296,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P34参照
-------	---------------------------	--------

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 別売音声リモコンセット

IR-26V **¥15,500** (税抜)  
リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V **非防水形**

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装

**EHI-4766DF** リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥286,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅/パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥301,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥296,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P34参照
-------	---------------------------	--------

### 別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥10,000** (税抜)  
リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2914 **非防水形**

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



**給排気延長**  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110%

エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装

**EHI-3966DF** リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥256,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅/パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥271,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥266,000** (税抜)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P34参照
-------	---------------------------	--------

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
台所以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
**非防水形**



CMR-2801S  
**非防水形**

**¥18,000** (税抜)

**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで  
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

## バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



# 水道直圧式

## 太陽熱温水器接続専用「エコフィール」!!

「エコフィール」に、灯油を使用せずCO<sub>2</sub>も排出しないエコ商品の「太陽熱温水器」が接続できます。太陽熱温水器で温めたお湯を利用して、とことん灯油使用量の節約とCO<sub>2</sub>排出量の削減にこだわった、環境を考えた石油給湯器です。

### 選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!!

リモコンのソーラスイッチで給湯モードの切替

#### ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!! ※1

夏場の晴れた日などで、太陽熱温水器のお湯が高温の場合

※1: 太陽熱温水器のお湯の温度が下がっても、給湯器が燃焼加熱しない節約モードなので、設定温度のお湯が出ない場合があります。

#### ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくります!! ※2

曇りの日などで、太陽熱温水器のお湯がぬるい場合

※2: 太陽熱温水器のお湯の温度により、必要に応じて給湯器が燃焼加熱して設定温度のお湯をつくります。

#### ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱しますが、エコフィールなので灯油の使用量を節約できます!!

冬場の雨や曇りの日などで太陽熱温水器のお湯が冷たい場合

## エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能 定量お返し ソーラ タイムスタフ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31) 油切れ予告装置(OC-5)

### 定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



延長保証制度対象商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

### EHIF-4765DSW

希望小売価格 ¥300,000(税抜)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

別売 専用加圧ポンプ(給湯器との連絡線(2心×2m)付) ・SHC-1031CF1(50Hz/60Hz)……¥95,000(税抜) ※自然循環形太陽熱温水器を使用する場合、必要になります。

### 台所リモコン付

#### 音声リモコン


音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2529V 非防水形 リモコンコード別売


※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

#### EHIF-4765DSWと水道直結式太陽熱温水器を接続する場合



※減圧弁は、0.25MPaの減圧弁を使用してください。

#### EHIF-4765DSWと自然循環形太陽熱温水器を接続する場合



※専用加圧ポンプ ・SHC-1031CF1(50Hz/60Hz)

●自然循環形太陽熱温水器との接続の場合、専用加圧ポンプ(別売品)の取付けが必要です。

# 減圧式 高圧力型 減圧式 標準圧力型

**業界初<sup>※1</sup>** 〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

## 追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、お風呂の追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

**給湯 + 追いだき Wエコフィールはここがすごい!**

**給湯時も  
排気熱利用**

【給湯運転時】

約**83%** ▶ 約**95%**

従来機種<sup>※5</sup> **エコフィール**

**追いだき時も  
排気熱利用**

【ふろ単独運転時】

約**77%** ▶ 約**87%**

従来機種<sup>※5</sup> **エコフィール**

**業界初<sup>※1</sup>**

**年間92Lの灯油を節約!**<sup>※2</sup>  
(Wエコフィール[EHK(F)-4566SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約9,000円の節約!<sup>※3</sup>

1年間で  
約9,000円  
オトク!

ポリ缶(18L)約5.1缶分節約!

**CO<sub>2</sub>の排出量を約12%削減!!**<sup>※2</sup>  
(Wエコフィール[EHK(F)-4566SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約230kg-CO<sub>2</sub>削減。<sup>※4</sup>
- 杉の木に換算して約16本分のCO<sub>2</sub>削減効果があります。

杉の木 約16本分

従来機種<sup>※5</sup> 1,852kg-CO<sub>2</sub>

エコフィール 1,621kg-CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub> 約12%低減

※1: 2012年9月発売  
 ※2: 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。  
 ※3: 石油給湯器(給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%)と比べた場合。  
 [給湯使用条件](4人家族想定、入水温度は通年で平均18℃)  
 ■灯油価格98円/L(2019年1月7日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)(消費税8%込)  
 ●ふろお湯はり: 200L×42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき: 2日に1回 20→40℃  
 ※4: 杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。(地球温暖化防止のための緑の吸収源対策)環境省/林野庁より試算)  
 ※5: 給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

## 腐食に強い! ステンレス化で高耐久

- 減圧式 高圧力型:** EHKF-4566SAGH、EHK-4566SAGH、EHIF-4566SGH、EHI-4566SGH
- 減圧式 標準圧力型:** EHKF-4566SAG、EHK-4566SAG、EHKF-3866SAG、EHK-3866SAG、EHK-3866F、EHIF-4566SG、EHI-4566SG、EHI-4566S、EHIF-3866SG、EHI-3866SG、EHI-3866S、EHI-3866F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、井戸水などを使用しても高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



**注意!!**

- 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。

# 減圧式 高圧力型 Wエコフィール 給湯+強制追いだき

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

特定保守製品 設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

## オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省エネ法の対象外です。

外装ステンレス製

**EHKF-4566SAGH** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥356,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥411,000** (税抜)

インターホンリモコンセット価格 **¥396,000** (税抜)

音声リモコンセット価格 **¥385,800** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥372,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

減圧式 (高圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	エネ ルック (注2)	ECO 機能 (注1)	インター ホン (注2)	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	予約 (注1)
たし水	呼出	配管 グリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)	

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注3)水道直結式太陽熱温水器のみ取付可能で、ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。  
(注4)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省エネ法の対象外です。

外装ステンレス製

**EHK-4566SAGH** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥356,000** (税抜)

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥411,000** (税抜)

インターホンリモコンセット価格 **¥396,000** (税抜)

音声リモコンセット価格 **¥385,800** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥372,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ (※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省エネ法の対象外です。

外装ステンレス製

**EHK-4566SAGH** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥353,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥408,000** (税抜)

インターホンリモコンセット価格 **¥393,000** (税抜)

音声リモコンセット価格 **¥382,800** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥369,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで 台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV **¥18,000** (税抜) [非防水形]  
CMR-2801S **¥9,000** (税抜) [非防水形]

※非防水形リモコンは、浴室など湿度の多い場所への取付けはできません。  
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、 停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P **¥55,000** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネ ルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン YST-3013P

### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P **¥40,000** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネ ルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン YST-2535P

### 別売音声リモコンセット

KR-88V **¥29,800** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン YST-2714V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 **¥16,600** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン YST-2910

# 減圧式 標準圧力型

# Wエコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品  
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式 (標準力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温	たし湯	予約
たし水	呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	灯油 量表示	タイム スタンプ	ステン レスパイ プ	凍結 予防	油切れ 予告表示 (OC-31)	油切れ 予告表示 (OC-5)	(注1)

## オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



底長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
109%

エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

## EHKF-4566SAG

本体希望小売価格 ¥316,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格	¥371,000 (税抜)
インターホンリモコンセット価格	¥356,000 (税抜)
音声リモコンセット価格	¥345,800 (税抜)
カンタンリモコンセット価格	¥332,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



底長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
109%

エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

## EHK-4566SAG

本体希望小売価格 ¥316,000 (税抜)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格	¥371,000 (税抜)
インターホンリモコンセット価格	¥356,000 (税抜)
音声リモコンセット価格	¥345,800 (税抜)
カンタンリモコンセット価格	¥332,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



底長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
109%

エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

## EHK-4566SAG

本体希望小売価格 ¥313,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

カラー液晶リモコンセット価格	¥368,000 (税抜)
インターホンリモコンセット価格	¥353,000 (税抜)
音声リモコンセット価格	¥342,800 (税抜)
カンタンリモコンセット価格	¥329,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(※)排気筒を取付けられる場合は、必ず専用排気筒(NKPφ100)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000 (税抜)	CMR-2801S 非防水形 ¥9,000 (税抜)
------------------------------------	----------------------------------

※非防水形リモコンは、浴室など内湿気が多い場所への取付けはできません。  
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は[CMR-2501SV]を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-3013P

### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギーック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2535P

### 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2714V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2910

# 減圧式 標準圧力型

# Wエコフィール

# 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

## オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

### EHKF-3866SAG

本体希望小売価格 ¥299,000(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥354,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥339,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥328,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥315,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)



(注1)リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)リモコンセット:KR-86P・KR-87P使用時のみ、この機能が使えます。  
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

### EHK-3866SAG

本体希望小売価格 ¥299,000(税抜)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥354,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥339,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥328,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥315,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

### EHK-3866SAG

本体希望小売価格 ¥296,000(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 ¥351,000(税抜)

インターホンリモコンセット価格 ¥336,000(税抜)

音声リモコンセット価格 ¥325,800(税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥312,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず専用排気筒(NKPφ100)を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV

非防水形

¥18,000(税抜)



CMR-2801S

非防水形

¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿度の多い場所への取付けはできません。  
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)



## お好みで選べる 4タイプ のリモコン

### 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネロック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-3013P 非防水形



浴室リモコン  
YST-3013P

### 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネロック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2535P 非防水形



浴室リモコン  
YST-2535P

### 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2714V 非防水形



浴室リモコン  
YST-2714V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2910 非防水形



浴室リモコン  
YST-2910

# 減圧式 標準圧力型

# Wエコフィール

## 給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式 (標準型)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ECO 機能	定量 お知らせ	保温	呼出	灯油残量 表示
タイム スタンプ	スチール パイプ	凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31) (別売)	油切れ 予告装置 (OC-5) (別売)	(注1)			

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。

## 定量お知らせ機能

屋内 強制給排気 (FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁 (80kPa) 必要  
逃し弁 (95kPa)

給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1. 給気側延長は、φ70  
ステンレス管を使用。  
※2. 基礎の設置および  
標高800m以下。

延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年

省エネ基準達成率  
109%

エネルギー消費効率  
95.0%

外装塗装鋼板

## EHK-3866F

リモコン別売  
本体希望小売価格 **¥256,400** (税抜)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥286,200** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥273,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照  
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 別売音声リモコンセット

KR-90V **¥29,800** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2715V [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2715V

### 別売カンタンリモコンセット

KR-91 **¥16,600** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン  
CMR-2911 [非防水形]



浴室リモコン  
YST-2911

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
[非防水形]  
**¥18,000** (税抜)



CMR-2801S  
[非防水形]  
**¥9,000** (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。  
※バックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

# 減圧式 高圧力型

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

## エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

### 定量お知らせ機能



(注1)「リモコンセント」IR-26V使用時のみ、この機能が使えます。  
 (注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
 (注3)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

#### 屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



外装ステンレス製

### EHIF-4566SGH リモコン別売

本体希望小売価格 ¥254,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省工不法の対象外です。

音声リモコンセント価格 ¥269,500 (税抜)

カンタンリモコンセント価格 ¥264,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

#### 屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



外装ステンレス製

### EHI-4566SGH リモコン別売

本体希望小売価格 ¥254,000 (税抜)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省工不法の対象外です。

音声リモコンセント価格 ¥269,500 (税抜)

カンタンリモコンセント価格 ¥264,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

#### 屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



外装ステンレス製

拡散排気筒なし

### EHI-4566SGH リモコン別売

本体希望小売価格 ¥251,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)



連続給湯効率 95.0%

※高圧力型は省工不法の対象外です。

音声リモコンセント価格 ¥266,500 (税抜)

カンタンリモコンセント価格 ¥261,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず専用排気筒(NKPφ100)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
 【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照】

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
 ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
 シャンパンゴールド  
 (防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### 別売音声リモコンセント

IR-26V ¥15,500 (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
 CMR-2716V 非防水形

#### 別売カンタンリモコンセント

IR-29 ¥10,000 (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン  
 CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで  
 台所以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV  
非防水形

¥18,000 (税抜)

CMR-2801S  
非防水形

¥9,000 (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで  
 浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### 別売防水形増設リモコン

¥12,500 (税抜)

リモコンコード・  
 リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

# 減圧式 標準圧力型

# エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式 標準圧力	冷水 緩和	低温 出湯	ハイ パワー	ECO 機能	定量 お知らせ	呼出	減圧弁 内蔵	灯油残量 表示	タイム スタンプ	ステン パイプ
(注1)					(注2)					
凍結 予防	油切れ 予告装置 (OC-31)	油切れ 予告装置 (OC-5)								
(別売)		(別売)								

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

## 定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**109%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

## EHIF-4566SG

本体希望小売価格 **¥232,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高929×幅590×奥行300 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥247,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥242,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 別売音声リモコンセット

IR-26V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V  
非防水形

### 別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2914  
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
非防水形

**¥18,000** (税抜)



CMR-2801S  
非防水形

**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

## バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**109%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

## EHI-4566SG

本体希望小売価格 **¥232,000** (税抜)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥247,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥242,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



省エネ基準達成率  
**109%**  
エネルギー消費効率  
**95.0%**

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

## EHI-4566SG

本体希望小売価格 **¥229,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥244,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥239,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部から排水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

# 減圧式 標準圧力型

# エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42



油切れ  
予告表示  
(OC-31)  
(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

## 定量お知らせ機能

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

**EHI-4566S** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥219,000** (税抜)

- 拡散排気筒(RT-トップ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥234,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥229,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34、P36参照  
減圧弁 逃し弁

減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要



省エネ基準達成率 **109%**

エネルギー消費効率 **95.0%**

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

**EHI-4566S** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥216,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

音声リモコンセット価格 **¥231,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥226,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34、P36参照  
減圧弁 逃し弁

(※) 排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要



省エネ基準達成率 **109%**

エネルギー消費効率 **95.0%**

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 別売音声リモコンセット

IR-26V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V  
非防水形

### 別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2914  
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

非防水形

**¥18,000** (税抜)

CMR-2801S

非防水形

**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピーク時運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売



YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

## バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



# 減圧式 標準圧力型

## エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

### 標準タイプ

#### 屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

### EHIF-3866SG

リモコン  
別売

本体希望小売価格 ¥202,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高906×幅550×奥行277 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥217,500 (税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥212,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

#### 屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

### EHI-3866SG

リモコン  
別売

本体希望小売価格 ¥202,000 (税抜)

- 拡散排気筒 (Rトップ) 付
- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥217,500 (税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥212,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

#### 屋内 強制排気タイプ (※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



延長保証制度  
対象商品

目標年度  
2006年  
省エネ基準達成率  
109%  
エネルギー消費効率  
95.0%

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

### EHI-3866SG

リモコン  
別売

本体希望小売価格 ¥199,000 (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515 (mm)

音声リモコンセット価格 ¥214,500 (税抜)

カンタンリモコンセット価格 ¥209,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P34参照

(※) 排気筒を取付ける場合は、必ず専用排気筒 (NKPφ100) を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

- 減圧式 (標準圧力)
- ECO機能
- 呼出
- 減圧弁内蔵
- ソーラー
- 灯油残量表示
- タイムスタンプ
- ステンスパイプ
- 凍結予防
- 油切れ予告装置 (OC-31)
- 油切れ予告装置 (OC-5A)

(注1) 「リモコンセット-IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2) 別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
(注3) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

### お好みで選べる 2タイプ のリモコン

#### 別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500 (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン  
CMR-2716V  
非防水形

#### 別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥10,000 (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン  
CMR-2912  
非防水形

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

#### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
非防水形

¥18,000 (税抜)



CMR-2803S  
非防水形

¥9,000 (税抜)

※バックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は [CMR-2501SV] を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### 別売防水形増設リモコン

¥12,500 (税抜)

リモコンコード・  
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、  
停電してもお湯が使えます。

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



# 減圧式 標準圧力型 エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

## 標準タイプ

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要



省エネ基準達成率 109%  
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

**EHI-3866S** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥198,000** (税抜)

- 拡散排気筒(Rトッパ)付
- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥213,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥208,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34, P36 参照  
減圧弁 逃し弁

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要



省エネ基準達成率 109%  
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製

拡散排気筒なし

**EHI-3866S** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥195,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥210,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥205,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34, P36 参照  
減圧弁 逃し弁

(※) 排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。  
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



給排気延長 3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで ※1, ※2]  
※1. 給気側延長は、φ70 ステンレス管を使用。  
※2. 基板の設定および 標高800m以下。

減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要



省エネ基準達成率 109%  
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板

**EHI-3866F** リモコン別売

本体希望小売価格 **¥202,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅/パイプ両方ア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥217,500** (税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥212,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34, P36 参照  
減圧弁 逃し弁



(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。  
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。  
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。  
(注4)EHI-3866Fのみ。

## お好みで選べる 2タイプ のリモコン

### 別売音声リモコンセット

IR-26V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2716V  
非防水形

### 別売カンタンリモコンセット

IR-27 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2912  
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV  
非防水形

**¥18,000** (税抜)



CMR-2803S  
非防水形

**¥9,000** (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピーク時運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

### 別売防水形増設リモコン

**¥12,500** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

**BDU-302** 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)

