

温風暖房機器関連部品

》BH延長セット(接続口径φ40)

■ BH-7027SX.7026SX.3812G.4742G.7413G.11012G 用

給気パイプがビニールホースです。			給気パイプがステンレスパイプです。								
2m			50cm		1m		2m				
FR-20N(φ40) ¥16,400(税抜) 340~2050mm 用	部品名	数量	FR-5S4(φ40) ¥9,100(税抜) 340~510mm 用	部品名	数量	FR-10S4(φ40) ¥12,800(税抜) 590~1010mm 用	部品名	数量	FR-20S4(φ40) ¥25,400(税抜) 340~2050mm 用		
	1m 伸縮管	1本		50cm 伸縮管	2本		1m 伸縮管	2本		1m 伸縮管	2本
	50cm 伸縮管	2本		変形エルボC	1本		変形エルボC	1本		50cm 伸縮管	4本
	エルボ	2個		給排気管固定金具	1セット		給排気管固定金具	2セット		変形エルボC	1本
	給排気管固定金具	4セット		排気管断熱カバー(50cm)	1巻		排気管断熱カバー(1m)	1巻		エルボ	4個
	排気管断熱カバー(2m)	1巻		ストッパーリング	3個		ストッパーリング	3個		給排気管固定金具	4セット
ストッパーリング	5個					排気管断熱カバー(2m)	1巻				
給気ホース(2m)	1本					ストッパーリング	11個				
接続カフス	1本										

》BH給排気管延長部材(接続口径φ40)

■ BH-7027SX.7026SX.3812G.4742G.7413G.11012G 用

1m 伸縮管 UR-A3 ¥2,800(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	50cm 伸縮管 UR-B3 ¥2,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	20cm 伸縮管 UR-D3 ¥1,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	エルボ UR-C3 ¥1,500(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	変形エルボC UR-QC3 ¥2,000(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 延長する場合の給気管と給排気管を接続する場合に使用します。
短管 UR-J3 ¥1,000(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管をわずかに延長する場合に使用します。	自在管(50cm) UR-M3 ¥2,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	自在管(35cm) UR-M3S ¥1,900(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	ストッパーリング (抜け防止金具) UR-L ¥240(税抜) 接続口径φ40	抜け検知リード線(延長用) FR-1 ¥240(税抜) 1m 給排気管を延長する場合に使用します。

》BHロング給排気筒(接続口径φ40) ※廊下を貫通する時に使用するときれいに仕上がります。

■ BH-7027SX.7026SX.3812G.4742G.7413G.11012G 用

FLT-6A4 ¥7,300(税抜) 壁厚：290~530mm	FLT-6L4 ¥12,800(税抜) 壁厚：900~1200mm	壁貫通スリーブセット SR-2A ¥3,600(税抜) 壁厚：80~200mm 内径φ73 ※フタ(2個)付 ロング給排気筒を取付ける場合にのみ使用します。 本体付属のうす型給排気筒には、使用できません。

》BHうす型給排気筒厚壁用アダプター

■ BH-3812G.4742G 用 FWT-6WB ¥2,600(税抜) 対応壁厚：280~410mm 壁厚280~300の場合：別売のスペーサー[FWT-6WS]が追加で1個必要	■ BH-7027SX.7026SX.7413G.11012G 用 FWT-6ZB-1 ¥2,600(税抜) 対応壁厚：240~380mm 壁厚240~270の場合：別売のスペーサー[FWT-6WS]が追加で2個必要 壁厚270~300の場合：別売のスペーサー[FWT-6WS]が追加で1個必要

》背面カバー

■BH-3812G.4742G 用 HMK-63 標準 ¥9,200(税抜) A寸法：95mm ※標準排気の場合	■BH-3812G.4742G 用 HMK-63 延長 ¥9,500(税抜) A寸法：148mm ※排気延長した場合

》うす型給排気筒スペーサー

■ BH・SH・AF全機種対応 FWT-6WS ¥800(税抜) L30(1個当たり)

》うす型給排気筒保護ガード

■ BH・SH・AF全機種対応 FGLW-M-1 ¥16,700(税抜)

SH・AF 延長セット(接続口径φ49)

SH-1502.1501.AF-1722F用

給気パイプがビニールホースです。			給気パイプがステンレスパイプです。								
2m			50cm			1m			2m		
FL-20N (φ49) ¥17,600 (税抜) 340~2050mm 用	部品名	数量	FL-5S4 (φ49) ¥10,300 (税抜) 340~510mm 用	部品名	数量	FL-10S4 (φ49) ¥14,000 (税抜) 590~1010mm 用	部品名	数量	FL-20S4 (φ49) ¥27,800 (税抜) 340~2050mm 用	部品名	数量
	1m 伸縮管	1本		50cm 伸縮管	2本		1m 伸縮管	2本		1m 伸縮管	2本
	50cm 伸縮管	2本		変形エルボC	1本		変形エルボC	1本		変形エルボC	4本
	エルボ	2個		給排気管固定金具	1セット		給排気管固定金具	2セット		給排気管固定金具	1本
	給排気管固定金具	4セット		排気管断熱カバー(50cm)	1巻		排気管断熱カバー(1m)	1巻		給排気管固定金具	4セット
排気管断熱カバー(2m)	1巻	ストッパーリング	3個	ストッパーリング	3個	排気管断熱カバー(2m)	1巻				
ストッパーリング	5個					ストッパーリング	11個				
給気ホース(2m)	1本										
接続カフス	1本										

SH・AF 給排気管延長部材(接続口径φ49)

SH-1502.1501.AF-1722F用

1m 伸縮管 UL-A3 ¥3,300 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付	50cm 伸縮管 UL-B3 ¥2,500 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付	20cm 伸縮管 UL-D3 ¥1,700 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付	エルボ UL-C3 ¥1,900 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	変形エルボC UL-QC3 ¥2,300 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付 延長する場合の給気管と給排気管を接続する場合に使用します。
短管 UL-J3 ¥1,000 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管をわずかに延長する場合に使用します。	自在管(50cm) UL-M3 ¥2,800 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	自在管(35cm) UL-M3S ¥2,300 (税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	ストッパーリング(抜け防止金具) UL-L ¥240 (税抜) 接続口径φ49	抜け検知リード線(延長用) FR-1 ¥240 (税抜) 1m 給排気管を延長する場合に使用します。

SH・AF ロング給排気筒(接続口径φ49) ※目下を貫通する時に使用するときれいに仕上がります。

SH-1502.1501.AF-1722F用

FLT-7A4 ¥7,900 (税抜) 壁厚：300~540mm	FLT-7L4 ¥14,500 (税抜) 壁厚：900~1200mm	壁貫通スリーブセット SL-2A ¥3,700 (税抜) 壁厚：80~200mm 内径φ78 ※フタ(2個)付 ロング給排気筒を取付ける場合にのみ使用します。本体付属のうす型給排気筒には、使用できません。

オイルレバラー

GOS-1930 用 LR-OL ¥15,900 (税抜) GOSを別置タンクタイプに変更する時に使用します。

ガード

BH・SH 用 SGK ¥12,100 (税抜) 不注意による機器への接触を防ぎます。

SH・AF うす型給排気筒厚壁用アダプター

	SH-1502.1501.AF-1722F用 FWT-7B ¥2,600 (税抜) 対応壁厚：240~370mm
--	--

壁抜用コック

	最大壁厚250 配管継手エルボ(φ8フレアレス) 壁穴径φ20 φ8銅パイプ コム管口
¥3,500 (税抜) ※屋外のオイルタンクと屋内の暖房機を、壁を通して接続する場合に使用します。配管継手エルボ(φ8フレアレス)を使用すれば、φ8銅パイプをフレア加工せずに接続できます。	

窓枠パネル

	WP-45 ¥10,000 (税抜) 4.5 尺窓用：845~1430mm WP-60 ¥12,000 (税抜) 6.0 尺窓用：1185~2000mm
--	---

その他

オイルタンク	給油口フィルター	オイルサーバー
(写真はOT-90Lです) 奥行(本体) 高さ 幅 奥行(脚含む)	 M-120	 OS-806 (屋内用) ¥41,000 (税抜) [樹脂スリーブ接続] ■特性曲線 [L/h] [mL/min] 吸上げ管は内径φ6銅パイプ [吸上げ量] [揚程] [m]
OT-90L ¥30,000 (税抜) 高さ：1150mm 幅：(836) mm 奥行(本体)：220mm 奥行(脚含む)：414mm	OT-198 ¥52,000 (税抜) 高さ：1250mm 幅：(1140) mm 奥行(本体)：346mm 奥行(脚含む)：388mm 壁ピタ設置	M-120 ¥1,000 (税抜) 適用機種 OT-90(U) (L)・98 SOT-901(U)・981・1551
		・吸い上げ能力：15L/h以上(揚程6m) ・最高揚程：8m(外径8mm 銅管) ・消費電力(50Hz/60Hz)：14/13W ・貯油容量：0.53L ・外形寸法：高さ297×幅210×奥行117mm