

RHC 温水ルームヒーター

クリーン&マイルドな温風で足もとから暖めます!!

室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計量数が暖房のめやすとなります。

RHC-63W 温水循環タイプ		RHC-63G 温水循環タイプ		RHC-43W 温水循環タイプ		RHC-43G 温水循環タイプ	
希望小売価格 ¥85,000 (税抜)		希望小売価格 ¥85,000 (税抜)		希望小売価格 ¥69,000 (税抜)		希望小売価格 ¥69,000 (税抜)	
パールホワイト		ピンクゴールド		パールホワイト		ピンクゴールド	
ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン	
暖房出力	6.00~2.84kW (5,160~2,440kcal/h)	木造	16畳	コンクリート	25畳	木造	11畳
暖房のめやす	木造: 16.0畳 (26.5m ²) まで コンクリート: 21.0畳 (34.5m ²) まで	木造	16.0畳 (26.5m ²) まで	コンクリート	21.0畳 (34.5m ²) まで	木造	11.0畳 (18.0m ²) まで
外形寸法	高さ475×幅605×奥行200 (mm)	木造	16.0畳 (26.5m ²) まで	コンクリート	25.0畳 (41.5m ²) まで	木造	11.0畳 (18.0m ²) まで
質量	9.5kg	木造	16.0畳 (26.5m ²) まで	コンクリート	25.0畳 (41.5m ²) まで	木造	11.0畳 (18.0m ²) まで
		空気清浄フィルター★1	PM2.5への対応			空気清浄フィルター★1	PM2.5への対応

●ワイヤレスリモコン付
●E-CON接続対応
室内機のE-CON側に信号線を接続することで、暖房ボイラ (EDBF-673、DBF-673/903以外のDB) との接続が可能になります。(EDBF-673、DBF-673/903はシリアル通信接続対応)
※暖房出力算出基準: 最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

●ワイヤレスリモコン付
●E-CON接続対応
室内機のE-CON側に信号線を接続することで、暖房ボイラ (EDBF-673、DBF-673/903以外のDB) との接続が可能になります。(EDBF-673、DBF-673/903はシリアル通信接続対応)
※暖房出力算出基準: 最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

★1 0.3~2.5μm粒子を約80% (※1) キャッチする、PM2.5への対応をした空気清浄フィルターです。
(※1) フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

温水ルームヒーター関連部品

温水ルームヒーター用温水コンセント 壁貫通タイプ VH-OCS-11JC ¥14,000 (税抜) <small>(電源接続コード、信号線10m付)</small> 温水プラグセット <small>(ホース1.2m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-1J ¥9,000 (税抜) <small>(ホースカバー付)</small>	温水プラグセット <small>(ホース1.2m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-1J <small>(ホースカバー付)</small> ¥9,000 (税抜) <small>(ホース2m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-2J <small>(ホースカバー付)</small> ¥13,500 (税抜) <small>(ホース3m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-3J <small>(ホースカバー付)</small> ¥16,000 (税抜)	配管セット (φ9.52ツインチューブ、信号線、電源連絡線付) YH-51 (5m) ¥20,000 (税抜) YH-101 (10m) ¥30,000 (税抜)
 床埋込タイプ VH-OCS-12JC ¥17,000 (税抜) <small>(信号線10m付)</small> 温水プラグセット <small>(ホース1.2m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-1J ¥9,000 (税抜) <small>(ホースカバー付)</small>	3台設置用アタッチメント EDBF-673、DBF-673用 VH-SSA-3A ¥10,000 (税抜) <small>※ 温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。</small>	ツインチューブ銅配管 <small>(φ9.52×25m巻)</small> ¥30,000 (税抜) <small>※ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。</small>
 壁埋込タイプ VH-OCS-13JC ¥17,000 (税抜) <small>(信号線10m付)</small> 壁埋込タイプ・架構ボリ管 (10A) 接続 VH-OCS-13JCK ¥17,000 (税抜) <small>(信号線10m付)</small> 温水プラグセット <small>(ホース1.2m、信号線、標準プラグ)</small> VH-OPS-1J ¥9,000 (税抜) <small>(ホースカバー付)</small>	不凍液 (50%希釈タイプ) <small>(4ℓ、ロングライフ)</small> VH-LLB-4 ¥3,300 (税抜) <small>凍結温度: -20℃ ※ 不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。</small>	オイルタンク (粉体塗装) <small>(写真はOT-90Lです。)</small> OT-90 ¥26,500 (税抜) <small>高さ: 965mm 幅: (871) mm 奥行 (本体): 220mm 奥行 (脚含む): 397mm</small> OT-90L ¥30,000 (税抜) <small>高さ: 1150mm 幅: (836) mm 奥行 (本体): 220mm 奥行 (脚含む): 414mm</small> OT-198 壁ピタ設置 ¥52,000 (税抜) <small>高さ: 1250mm 幅: (1140) mm 奥行 (本体): 346mm 奥行 (脚含む): 388mm</small>
交換用フィルター RHC-63W/G、43W/G用 静電集塵空気清浄フィルター CAC-13 <small>交換のめやす: 約3年</small> ¥2,000 (税抜)	電源接続アダプター VH-DSA-253 ¥5,000 (税抜) <small>※ 株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。</small>	

室外機

<p>屋外設置 ●前面排気タイプ ●シリアル通信可能 ●DCキャンドポンプ内蔵</p> <p>暖房効率 今お使いの暖房ボイラ約83.7% 暖房効率UP 93.0%</p> <p>あんしん点検 設計上の標準使用期間 10年 省エネ基準達成率 109% エネルギー消費効率 93.0% 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板) 半密閉式 密閉式不可</p> <p>温水暖房 エコフィール</p>  <p>外装塗装鋼板 EDBF-673 本体希望小売価格 ¥200,000 (税抜)</p> <table border="1"> <tr><td>暖房出力</td><td>6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>高さ616×幅490×奥行235 (mm)</td></tr> </table> <p>●本体固定具付</p>	暖房出力	6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)	外形寸法	高さ616×幅490×奥行235 (mm)	<p>屋外設置 ●前面排気タイプ ●シリアル通信可能 ●DCキャンドポンプ内蔵</p> <p>あんしん点検 設計上の標準使用期間 10年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 86.2% 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板) 半密閉式 密閉式不可</p>  <p>外装塗装鋼板 DBF-673 本体希望小売価格 ¥170,000 (税抜)</p> <table border="1"> <tr><td>暖房出力</td><td>6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>高さ616×幅490×奥行235 (mm)</td></tr> </table> <p>●本体固定具付</p>	暖房出力	6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)	外形寸法	高さ616×幅490×奥行235 (mm)	<p>屋外設置 ●前面排気タイプ ●シリアル通信可能 ●DCキャンドポンプ内蔵</p> <p>あんしん点検 設計上の標準使用期間 10年 省エネ基準達成率 102% エネルギー消費効率 83.7% 外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板) 半密閉式 密閉式不可</p>  <p>外装塗装鋼板 DBF-903 NEW 本体希望小売価格 ¥222,000 (税抜)</p> <table border="1"> <tr><td>暖房出力</td><td>9.0~4.6kW (7,740~3,960kcal/h)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>高さ590×幅490×奥行287 (mm)</td></tr> </table> <p>●本体固定具付 ●3台設置用アタッチメント付</p>	暖房出力	9.0~4.6kW (7,740~3,960kcal/h)	外形寸法	高さ590×幅490×奥行287 (mm)
暖房出力	6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)													
外形寸法	高さ616×幅490×奥行235 (mm)													
暖房出力	6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h)													
外形寸法	高さ616×幅490×奥行235 (mm)													
暖房出力	9.0~4.6kW (7,740~3,960kcal/h)													
外形寸法	高さ590×幅490×奥行287 (mm)													

お買い替えをご検討中のお客様へ



下記の他社製品との互換性があるので、容易に入替えることができます。

※室外機のみ、室内機のみでの交換も可能です。

■室外機(暖房ボイラ)を入替えるとき

<p>株式会社 富士通ゼネラル製</p> <p>●KB-87AS ●KB-87TS</p>	<p>交換 OK ➔</p>	<p>室外機 (EDBF-673、DBF-673/903)</p> 	<p>電源接続アダプター (VH-DSA-253)</p> 	<p>不凍液</p> 
---	------------------------	--	---	---

■室内機(温水ルームヒーター)を入替えるとき

<p>株式会社 富士通ゼネラル製</p> <p>●KH-60HAA-S ●KH-60R-W ●KH-60HT-S ●KH-60HP-W ●KH-60HR-S ●KH-60P-W</p>	<p>交換 OK ➔</p>	<p>室内機 (RHC-63W/G、43W/G)</p> 	<p>不凍液</p> 
--	------------------------	---	---

※温水コンセントと温水プラグは、必ず同じメーカーを使用してください。

10年近くご使用された室外機・室内機・温水コンセント等は、経年劣化が考えられますのでできるだけ同時交換をおすすめいたします。また、交換の際は、必ず当社指定の不凍液をご使用ください。

室外機

屋外設置 ●前面排気タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

温水暖房
エコフィール




外装塗装鋼板
EDBF-1512RG
本体希望小売価格 **¥309,000(税抜)**

暖房出力	15.0~7.3kW(12,900~6,280kcal/h)
外形寸法	高さ680×幅540×奥行287(mm)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **10年**
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **112%**
エネルギー消費効率 **92.0%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋内設置 ●強制給排気(FF)タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

温水暖房
エコフィール



外装高級粉体塗装
EDB-1512RGF
本体希望小売価格 **¥319,000(税抜)**

暖房出力	15.0~6.0kW(12,900~5,160kcal/h)
外形寸法	高さ760×幅540×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-02E)付(接続径φ49)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **10年**
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **110%**
エネルギー消費効率 **91.0%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋外設置 ●前面排気タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

外装高級粉体塗装
DBF-1510RG
本体希望小売価格 **¥274,000(税抜)**

暖房出力	15.0~7.3kW(12,900~6,280kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

あんしん点検
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **83.7%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋内設置 ●強制給排気(FF)タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

外装高級粉体塗装
DB-1510RGF
本体希望小売価格 **¥284,000(税抜)**

暖房出力	15.0~6.0kW(12,900~5,160kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続径φ49)

融雪対応
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **83.7%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋外設置 ●前面排気タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

外装高級粉体塗装
DBF-910RG
本体希望小売価格 **¥267,000(税抜)**

暖房出力	9.0~4.6kW(7,740~3,960kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

あんしん点検
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **83.7%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋内設置 ●強制給排気(FF)タイプ ●E-CON接続可能(リモコン必要)
●DCキャンポンプ内蔵

外装高級粉体塗装
DB-910RGF
本体希望小売価格 **¥272,000(税抜)**

暖房出力	9.0~4.3kW(7,740~3,700kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続径φ49)

融雪対応
●目標年度 2006年
省エネ基準達成率 **102%**
エネルギー消費効率 **83.7%**
半密閉式
必要別売品
リモコン
リモコンコード(RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン



【CMR-2611】
¥22,000(税抜)
リモコンコード別売

別売 カンタンリモコン



【CMR-2614】
¥18,000(税抜)
リモコンコード別売

別売 ラクラクリモコン



【CMR-2800】
¥9,000(税抜)
リモコンコード別売

別売部品

リモコンコード(RK-3P)

5m ¥1,500(税抜)
8m ¥1,900(税抜)
15m ¥3,000(税抜)
20m ¥4,000(税抜)



※DB-1510RGF・910RGFを融雪で使用する場合、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。(EDBF-1512RG・EDB-1512RGF・DBF-1510RG・910RGは融雪不可)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。●商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。